

# MICHELIN CROSSGRIP

TANITIM

TEKNOLOJİ

ÖZELLİKLER

REFERANSLAR

YOLDA, EKİLİ ALANDA VE KARDA KULLANIM İÇİN ÇOK AMAÇLI BİR LASTİK



CLICK HERE



Teleskopik Yükleyici



Traktör



Bekolu Yükleyici



Kompakt Tekerlekli  
Yükleyici



ÇOK YÖNLÜLÜK

✓ Yıl boyu kullanım



ÜRETKENLİK

✓ 65 km/s'te daha fazla yük <sup>(1)</sup>  
✓ Delinmeye karşı mükemmel direnç



ÇEKİŞ

✓ İyi kar çekişi (M+S)

*(1) 440/80 R28 162A/158D IND TL ebatında, rakip 151D lastikleri 65 km/s'de 3,450 kg yük taşıyabilirken, Michelin 158D lastiği 65 km/s'de 4,250 kg yük taşıyabilir.*

# MICHELIN CROSSGRIP

TANITIM

TEKNOLOJİ

ÖZELLİKLER

REFERANSLAR

**YOLDA, EKİLİ ALANDA VE KARDA KULLANIM İÇİN ÇOK AMAÇLI BİR LASTİK**



Dört mevsim ve çok amaçlı kullanım için tasarlanmış **ÖZEL KAÜÇUK BİLEŞİMİ**.

**YÜKSEK YÜK KAPASİTESİ**, D sınıfı hız endeksi

Karda iyi çekiş için **İYİLEŞTİRİLMİŞ SIRT VE OMUZ** tasarımı

Hem ileri hem geri viteste mükemmel hassasiyet için **YÖNSÜZ SIRT DESENİ**

# MICHELIN CROSSGRIP

TANITIM

TEKNOLOJİ

ÖZELLİKLER

REFERANSLAR

**YOLDA, EKİLİ ALANDA VE KARDA KULLANIM İÇİN ÇOK AMAÇLI BİR LASTİK**

Ø inch	Description	CAI	Tire characteristics			Rolling circumference mm	Rim profile (1) inches	Internal volume 75% liters
			S mm	D mm	R' mm			
16	250/80 R16 124A8/120D IND TL	564847	259	804	364	2 402	<b>W8</b> W7 - W9	48
24	400/80 R24 156A8/151D IND TL	920345	413	1 240	567	3 747	<b>DW13L</b> DW12 - DW14L	187
	440/80 R24 161A8/156D IND TL	131846	447	1 314	593	3 977	<b>DW14L</b> DW15L	234
28	440/80 R28 163A8/158D IND TL	439765	450	1 410	635	4 283	<b>DW14L</b> DW15L	259

Size	Bar Psi	Pressure in bars – Loads per tire in kg														
		1,60 23	1,80 26	2,00 29	2,20 32	2,40 35	2,60 38	2,80 41	3,00 44	3,20 46	3,40 49	3,60 52	3,80 55	4,00 58	4,20 61	4,40 64
250/80 R16 124A8/120D IND TL	Stat	1 450	1 610	1 765	1 925	2 085	2 245	2 400	2 560	2 720	2 875	3 035	3 195	3 360	3 520	3 680
	10 kp/h Cyc	945	1 050	1 150	1 255	1 360	1 465	1 565	1 670	1 775	1 875	1 980	2 085	2 190	2 295	2 400
	25 kp/h	850	915	980	1 045	1 110	1 175	1 240	1 305	1 370	1 465	1 560	1 655	1 750		
	30 kp/h	820	885	950	1 015	1 080	1 145	1 210	1 275	1 340	1 435	1 530	1 620	1 715		
	40 / 50 kp/h	780	840	905	965	1 025	1 085	1 150	1 210	1 270	1 355	1 435	1 520	1 600		
65 kp/h	655	720	780	845	905	970	1 030	1 095	1 155	1 215	1 280	1 340	1 400			
400/80 R24 156A8/151D IND TL	Stat	3 600	4 000	4 400	4 800	5 200	5 600	6 000	6 400	6 800	7 200	7 600	8 000	8 400	8 800	9 200
	10 kp/h Cyc	2 340	2 600	2 860	3 125	3 385	3 645	3 905	4 165	4 430	4 690	4 950	5 215	5 475	5 740	6 000
	25 kp/h	2 120	2 285	2 450	2 610	2 775	2 940	3 100	3 265	3 430	3 665	3 905	4 140	4 375		
	30 kp/h	2 060	2 225	2 385	2 550	2 710	2 875	3 035	3 200	3 360	3 590	3 825	4 055	4 290		
	40 / 50 kp/h	1 950	2 105	2 255	2 410	2 565	2 715	2 870	3 020	3 175	3 380	3 590	3 795	4 000		
65 kp/h	1 640	1 785	1 930	2 075	2 225	2 370	2 515	2 660	2 805	2 965	3 130	3 290	3 450			
440/80 R24 161A8/156D IND TL	Stat	4 160	4 625	5 085	5 550	6 010	6 475	6 940	7 400	7 865	8 325	8 790	9 255	9 715	10 180	10 640
	10 kp/h Cyc	2 710	3 010	3 315	3 615	3 920	4 220	4 525	4 825	5 125	5 430	5 730	6 035	6 335	6 640	6 940
	25 kp/h	2 460	2 685	2 905	3 130	3 350	3 575	3 795	4 020	4 240	4 465	4 685	4 910	5 130		
	30 kp/h	2 370	2 585	2 800	3 015	3 230	3 445	3 660	3 875	4 090	4 305	4 520	4 735	4 950		
	40 / 50 kp/h	2 240	2 445	2 650	2 855	3 060	3 260	3 465	3 670	3 875	4 065	4 250	4 440	4 625		
65 kp/h	1 880	2 050	2 220	2 390	2 560	2 725	2 895	3 065	3 235	3 425	3 615	3 800	3 990			
440/80 R28 163A8/158D IND TL	Stat	4 370	4 930	5 485	6 045	6 605	7 165	7 720	8 280	8 840	9 395	9 955				
	10 kp/h Cyc	2 850	3 275	3 700	4 125	4 550	4 975	5 400	5 825	6 250	6 675	7 100	7 525	7 950		
	25 kp/h	2 620	2 855	3 090	3 325	3 565	3 800	4 035	4 270	4 505	4 730	4 960	5 185	5 410		
	30 kp/h	2 525	2 750	2 975	3 200	3 425	3 645	3 870	4 095	4 320	4 545	4 770	4 990	5 215		
	40 / 50 kp/h	2 360	2 570	2 780	2 990	3 200	3 405	3 615	3 825	4 035	4 245	4 455	4 665	4 875		
65 kp/h	2 035	2 210	2 390	2 565	2 745	2 920	3 095	3 275	3 450	3 640	3 830	4 015	4 205			

# MICHELIN CROSSGRIP

TANITIM

TEKNOLOJİ

ÖZELLİKLER

REFERANSLAR

**YOLDA, EKİLİ ALANDA VE KARDA KULLANIM İÇİN ÇOK AMAÇLI BİR LASTİK**



<https://michelingroup.sharepoint.com/:v:/s/ohttirevalue/EfqLQqgvi01IoVWFBxGJToBknOuMK7U7UuZLLr5ZOTwhA?e=74zblB>



<https://michelingroup.sharepoint.com/sites/MarketingCloudB2B2/Shared%20Documents/4%20Video%20CROSSGRIP%20Multi%20Purpose%20EN.mp4>